

Magnetic Drying Rack Assembly Instructions

1. Place one of the drying rack ends on a flat surface so that the brackets are facing up (figure 1).
2. Insert the three rods so that the flat side of the rod lines up with the raised lip of the bracket. Press the rods firmly into place (figure 2).
3. Place the second rack end onto the rods and press firmly so that the rods are secured into place (figure 3).
4. Remove protective backing from magnet to expose non-slip surface (figure 4).
5. Place product onto clean, dry metal surface.

Instructions for use:

- Attach drying rack to the side or door of a washing machine, dryer or other metal surface.
- Start by hanging the heaviest clothes on the inner most rod.
- Finish by hanging the lightest clothes on the outer most rod.

Holds up to 4 lbs (1,8 kg) evenly distributed.

Do not overload.

Instrucciones para el montaje del estante magnético para secado

1. Coloque uno de los extremos del estante sobre una superficie plana con los soportes hacia arriba (figura 1).
2. Inserte las tres barras de modo que la parte plana de la barra coincida con la del soporte. Presione las barras firmemente hasta que queden en su lugar (figura 2).
3. Coloque el otro extremo en las barras y presione firmemente para que las barras queden en su lugar (figura 3).
4. Retire la etiqueta protectora del imán (figura 4).
5. Coloque el estante sobre una superficie metálica limpia y seca.

Instrucciones de uso:

- Coloque el estante de secado a un costado o en la puerta de la lavadora, la secadora o cualquier otra superficie metálica.
- Comience colgando la ropa más pesada en la barra interior.
- Termine colgando la ropa más ligera en la barra exterior.

Soporta hasta 4 lbs (1,8 kg) bien distribuidos.

No lo sobrecargue.

Instructions d'assemblage de la patère sèche-linge magnétique

1. Placer un support latéral de la patère sur une surface plate, les logements pour les tringles orientés vers le haut (figure 1).
2. Insérer les trois tringles en alignant leur section plate sur la saillie du logement. Appuyer fermement en place (figure 2).
3. Poser l'autre support sur les tringles et appuyer fermement en place (figure 3).
4. Enlever la pellicule de protection qui recouvre les aimants pour exposer la surface antidérapante (figure 4).
5. Placer le produit sur une surface propre et sèche.

Instructions d'utilisation

- Placer la patère sur le côté ou sur la porte du lave-linge, du sèche-linge ou d'une autre surface métallique.
- Commencer par suspendre les articles les plus lourds sur la barre inférieure.
- Suspendre ensuite les articles les plus légers sur la barre supérieure.

Supporte un poids jusqu'à 4 lb (1,8 kg) réparti uniformément. Ne pas surcharger.

